




קמפוס גני דעת- אור יהודה

סוג תאורה	שם גוף בתוכנית	תאור הגוף	כדוגמאת	מקור אור	LM/W	צבע	הדלקה	דרייבר	יצרן	יבואן	סוג יחידה	WATT ליחידה	תמונה
1	60-60	גוף תאורה ריבועי לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי חלבי LED 27W 230V 3000K 3400lm	ארטלד מלא 4000 5AZ5T44	LED 27W 230V 3000K 3400lm	126 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	געש	געש	יחידה	27W	
1A	60-60A	גוף תאורה ריבועי לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי חלבי LED32W 230V 3000K 4320lm	LX33 LUZERMA AVANT 4320LM 3000K	LED 32W 230V 3000K 4320lm	126 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	נורמלייט	משה גיא	יחידה	32W	
2	60-60A	גוף תאורה ריבועי בעל 3 חלונות לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי אופטי למניעת סינוור LED 41W 230V 3000K 4550lm	גאמאלד דגם 6600 5355K42	LED 41W 230V 3000K 4550lm	111 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	געש	געש	יחידה	41W	
3	60-60B	גוף תאורה ריבועי בעל שני חלונות לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי חלבי LED 21W 230V 3000K 2100lm	גאמאלד דגם 3100 5255K43	LED 21W 230V 3000K 2100lm	100 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	געש	געש	יחידה	10W	
4	60-60C	גוף תאורה ריבועי בעל טבעת אור, לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי חלבי LED 33W 230V 3000K 1900lm	ארטלד טבעת 5000 5AZ9T45	LED 33W 230V 3000K 1900lm	57.6 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	געש	געש	יחידה	10W	
5	60-60D	גוף תאורה ריבועי בעל עיגול אור, לתקרה פריקה 60X60 להתקנה שקועה עם כיסוי חלבי LED 27W 230V 3000K 3041lm	ארטלד כדור 4000 5AZ7T44	LED 27W 230V 3000K 3041lm	112.6 lm/W	לפי בחירת אדריכל	ON OFF	מקומי	געש	געש	יחידה	10W	
	דרייבר לעמעום לנל	דריבר לעמעום DALI לעיפים 1-5									יחידה		
6	A	ג"ת על גבי דוקרן באלומה 9° הגנה ממים ברמת IP 66 LED 6W 24V 3000K 667lm	B3TNB0126	LED 6W 24V 3000K 667lm IP66	111 lm/W	לבחירת אדריכל	ON OFF	מרוחק בריכוז	CAPEGO	יאיר דורם	יחידה	6W	
7	A1	ג"ת על גבי דוקרן באלומה 25° הגנה ממים ברמת IP 66 LED 20W 24V 3000K 2071lm	B3TPB0171	LED 20W 24V 3000K 2071lm IP66	103.5 lm/W	לבחירת אדריכל	ON OFF	מרוחק בריכוז	CAPEGO	יאיר דורם	יחידה	20W	
8	B	גוף תאורה עמודון נמוך מוגן מים LED 13.8W 220V 3000K 1604lm IP65	84 238K3	LED 13.8W 220V 3000K 2270lm IP65	116,2 lm/W	לבחירת אדריכל	ON OFF	אינטגרלי	BEGA	יאיר דורם	יחידה	14W	
9	B1	גוף תאורה עמודון נמוך מוגן מים LED 7W 220V 3000K 657lm IP65	84 750K3	LED 7W 220V 3000K 1035lm IP65	93,9 lm/W	לבחירת אדריכל	ON OFF	אינטגרלי	BEGA	יאיר דורם	יחידה	7W	

	14W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	79 lm/W	LED 14W 220V 3000K 1111lm 12°	1388BC22-903012DC11	גוף תאורה צילינדר באלומה צרה להתקנה על גבי תקרה 14W 24/48V 3000K 1111lm IP20 12°	C	10
	10W	יחידה	יאיר דורם	BEGA	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	113,6lm/W	LED 9.5W 220V 3000K 1465lm 86° IP65	24 526K3	גוף תאורה צילינדר מוגן מים באלומה רחבה להתקנה על גבי תקרה 9.5W 220V 3000K 1079lm 86° IP65	C-OUT	11
	19W	יחידה	יאיר דורם	BEGA	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	117,3lm/W	LED 18.8W 220V 3000K 3100lm 86° IP65	24 624K3	גוף תאורה צילינדר מוגן מים באלומה רחבה להתקנה על גבי תקרה 18.8W 220V 3000K 2205lm 86° IP65	C1-OUT	12
	12W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי		לבחירת אדריכל	52,7lm/W	LED 12.4W 220V 860lm 2700K 48°	E888	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי LED 12.4W 220V 653lm 2700K 48°	C2-OUT	13
	12W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90.4lm/W	LED 12.3W 24V 3000K 1112lm 16°	1431BC31-903016D011	גוף תאורה ספוט באלומה צרה להתקנה על גבי תקרה, מתכוונן 0-90° הטיה, 360° בסיבוב LED 12.3W 24/48V 3000K 1112lm 16° IP20	C-12W	16
	25W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	91.8lm/W	LED 24.8W 24V 3000K 2277lm 24°	1432BC33-903024DA11	גוף תאורה ספוט באלומה בינונית להתקנה על גבי תקרה, מתכוונן 0-90° הטיה, 360° בסיבוב LED 24.8W 24/48V 3000K 2277lm 24° IP20	C-25W	17
	26W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	123.4lm/W	LED 26W 24V 3000K 3208lm 12°	1433BC33-903012DA11	גוף תאורה ספוט באלומה צרה להתקנה על גבי תקרה, מתכוונן 0-90° הטיה, 360° בסיבוב LED 26W 24/48V 3000K 3208lm 12° IP20	C-28W	18
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לעיפים 16-17-18	דרייבר לעמעום לנל	
	33W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	113lm/W	LED 33W 220V 3051lm 3000K	DISCO 352 3484BM11-903000D010	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 35 ס"מ מוגן מים LED 33W 220V 3051lm 3000K	C-30 OUT	19
	50W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	113lm/W	LED 49.5W 220V 4576.5lm 3000K IP66	DISCO 452 3482BM11-903000D010	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 45 ס"מ מוגן מים LED 49.5W 220V 4576.5lm 3000K IP66	C-40 OUT	20
	88W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	92.5lm/W	LED 88W 220V 8136lm 3000K IP66	DISCO 682 3480BM11-903000D010	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 68 ס"מ מוגן מים LED 88W 220V 8136lm 3000K IP66	C-60 OUT	21
	40W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	101lm/W	LED 40W 220V 4036lm 3000K	לונה פרו 400 מ"מ 5Z09020	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 40 ס"מ LED 40W 220V 4036lm 3000K	C-40	22
	59W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	107lm/W	LED 59W 220V 6335lm 3000K	לונה פרו 600 מ"מ 5Z09022	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 60 ס"מ LED 59W 220V 6335lm 3000K	C-60	23

	74W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	105lm/W	LED 74W 220V 7778lm 3000K	לונה פרו 800 מ"מ 5Z09024	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 80 ס"מ LED 74W 220V 7778lm 3000K	C-80	24
	94W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	100lm/W	LED 94W 220V 9434lm 3000K	לונה פרו 1000 מ"מ 5Z09026	גוף תאורה צמוד תקרה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 100 ס"מ LED 94W 220V 9434lm 3000K	C-100	25
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לעיפים 22-23-24-25	דרייבר לעמעום לנל	
	17W	יחידה	REGENT	RAGGIANI	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	71lm/W	LED 17W 220V 3000K 1700lm 12°	Yori semi- recessed X.GM34B.HC12	גוף תאורה ספוט מתכוונן חצי שקוע באלומה צרה LED 17W 220V 3000K 1394lm 12°	C-M	26
	38W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	89lm/W	LED 38W 220V 3390lm 3000K	לונה חישוק צמוד תקרה / תליה 5Z02102	גוף תאורה טבעת צמוד תקרה או תלוי למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 60 ס"מ LED 38W 220V 3390lm 3000K	D-60	27
	50W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	89lm/W	LED 50W 220V 4450lm 3000K	לונה חישוק צמוד תקרה / תליה 5Z02106	גוף תאורה טבעת צמוד תקרה או תלוי למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 80 ס"מ LED 50W 220V 4450lm 3000K	D-80	28
	63W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	89lm/W	LED 63W 220V 5650lm 3000K	לונה חישוק צמוד תקרה / תליה 5Z02110	גוף תאורה טבעת צמוד תקרה או תלוי למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 100 ס"מ LED 63W 220V 5650lm 3000K	D-100	29
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לעיפים 26-27-28-29	דרייבר לעמעום לנל	
	12W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	94lm/W	LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	PIXO 77 7234BC22- 903020D010	גוף תאורה ספוט אורך 15 ס"מ תלוי מהתקרה עם רוזטה באלומה 20° LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	DC-15	31
	12W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	94lm/W	LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	PIXO 77 7237BC22- 903020D010	גוף תאורה ספוט אורך 33 ס"מ תלוי מהתקרה עם רוזטה באלומה 20° LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	DC-33	32
	12W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	94lm/W	LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	PIXO 77 7239BC22- 903012D010	גוף תאורה ספוט אורך 55 ס"מ תלוי מהתקרה עם רוזטה באלומה 12° LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	DC-55	33
	12W	יחידה	שטייניץ לירד	FORMA lighting	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	94lm/W	LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	PIXO 77 7241BC22- 903012D010	גוף תאורה ספוט אורך 80 ס"מ תלוי מהתקרה עם רוזטה באלומה 12° LED 12W 24/48V 1130lm 3000K	DC-80	34
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 31-32-33-34	דרייבר לעמעום לנל	
	57W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90lm/W 90lm/W	LED up 19W 220V 1710lm 3000K LED down 38W 220V 3420lm 3000K	לונה חישוק תליה הארה דו כיוונית 5Z02114	גוף תאורה טבעת תלוי מהתקרה עם הארה כלפי מעלה ומטה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 60 ס"מ LED up 19W 220V 1710lm 3000K LED down 38W 220V 3420lm 3000K	D-UP DOWN 60	35

	75W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90lm/W 90lm/W	LED up 25W 220V 2250lm 3000K LED down 50W 220V 4500lm 3000K	לונה חישוק תליה הארה דו כיוונית 5Z02118	גוף תאורה טבעת תלוי מהתקרה עם הארה כלפי מעלה ומטה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 80 ס"מ LED up 25W 220V 2250lm 3000K LED down 50W 220V 4500lm 3000K	D-UP DOWN 80	36
	94W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90lm/W 90lm/W	LED up 31W 220V 2790lm 3000K LED down 63W 220V 5670lm 3000K	לונה חישוק תליה הארה דו כיוונית 5Z02122	גוף תאורה טבעת תלוי מהתקרה עם הארה כלפי מעלה ומטה למקור אור לד עם ציוד אנטגרלי בקוטר 100 ס"מ LED up 31W 220V 2790lm 3000K LED down 63W 220V 5670lm 3000K	D-UP DOWN 100	37
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 35-36-37	דרייבר לעמעום לנל	
	17W	יחידה	יאיר דורם	BEGA	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	71,5lm/W	LED 18.3W 220V 3000K 2030lm IP65	24 502K3	גוף תאורה דקורטיבי צמוד קיר מוגן מים 17W 220V 3000K 1216lm IP65	DW- OUT	38
	18W	יחידה	יאיר דורם	BEGA	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	65,4lm/W	LED 18.3W 220V 3000K 2770lm IP65	24 134K3	גוף תאורה דקורטיבי קובייתי צמוד קיר מוגן מים LED 18.3W 220V 3000K 1197lm IP65	DW1- OUT	39
	31W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	76,8lm/W	LED 31W 230V 3000K 2380lm IP66	Twilight EP40	גוף תאורה צמוד קיר עם זרוע, מוגן מים 31W 230V 3000K 2380lm IP66	DW- POLE	40
	18W	יחידה	יאיר דורם	BEGA	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	115,4lm/W	LED 17.8W 220V 3000K 3010lm IP65	22 433K3	גוף תאורה משולש צמוד קיר מאיר כלפי מעלה, מוגן מים 17.8W 220V 3000K 2055lm IP65	DW- UP OUT	41
	15W	יחידה	שטייניץ לירד	LED LINEAR	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	48lm/W	LED 15W/m 24V 2700K 720lm/m IP67	XOOLIGHT™ White High Efficiency HD IP67	גוף תאורה לינארי מוגן מים על גבי תקרה למקור אור לד עם כיסוי חלבי באורכים משתנים לפי תוכנית, ללא נראות של מקור האור אופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 15W/m 24V 2700K 720lm/m IP67	LC-OUT	43
	14W	יחידה	קרני תכלת	MULTILINE	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90.9lm/W	LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m	Rekta 40*70	גוף תאורה לינארי צמוד תקרה לתאורה כללית עם מקור אור לד כיסוי פרזמטי או חלבי עם רמת סנזור תקינה ואופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m לומן בפועל בהתאם למילי אמפר מוערך לאחר כיסוי בכאלפיים לומן	LC	44
	14W	יחידה	קרני תכלת	MULTILINE	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90.9lm/W	LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m	Rekta 40*70	גוף תאורה לינארי תלוי מהתקרה לתאורה כללית עם מקור אור לד כיסוי פרזמטי או חלבי עם רמת סנזור תקינה ואופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m לומן בפועל בהתאם למילי אמפר מוערך לאחר כיסוי בכאלפיים לומן	LP	45
	14W	יחידה	קרני תכלת	MULTILINE	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90.9lm/W	LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m	Rekta 40 l	גוף תאורה לינארי תלוי מהתקרה לתאורה כללית למעלה ולמטה עם מקור אור לד כיסוי פרזמטי או חלבי עם רמת סנזור תקינה ואופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m לומן בפועל בהתאם למילי אמפר מוערך לאחר כיסוי בכאלפיים לומן	LP- UPDOWN	46

	14W	יחידה	קרני תכלת	MULTILINE	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	90.9lm/W	LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m	Rekta 40 I	גוף תאורה לינארי שקוע בתקרה לתאורה כללית עם מקור אור לד כיסוי פרזמטי או חלבי עם רמת סנזור תקינה ואופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 14W/m 230V 3000K 2285lm/m לומן בפועל בהתאם למילי אמפר מוערך לאחר כיסוי בכאלפיים לומן	LR	47
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 44-45-46-47	דרייבר לעמעום לנל	
	13W	יחידה		NORMALIT	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	78,4lm/W	LED 13.4W-57W 220V 4000K 1680lm-7740lm IP66	Hermetic Line	גוף תאורה לינארי צמוד תקרה לתאורה כללית עם מקור אור לד באורכים משתנים לפי תכנית וכיסוי חלבי עם רמת סנזור תקינה ואופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 13.4W-57W 220V 4000K 1680lm 7740lm IP66	LINE	47
	20W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	112,4lm/W	LED 20.1W 230V 3000K 2260lm IP66	Twilight E001	עמוד תאורה עם ראש קונוס והארה סימטרית כללית, מוגן מים LED 20.1W 230V 3000K 2260lm IP66	POLE	48
	0W	יחידה					לבחירת אדריכל			עמוד מדורג 4 מטר גוון לבחירה	עמוד תאורה לפי מהנדס חשמל עם בסיס בהתאם לקונסטרוקטור דלת גישה ומגש חיבורים. גובה עמוד 4 מטר או בהתאם לניסוי תאורה	POLE 4	49
	0W	יחידה					לבחירת אדריכל			עמוד מדורג 6 מטר גוון לבחירה	עמוד תאורה לפי מהנדס חשמל עם בסיס בהתאם לקונסטרוקטור דלת גישה ומגש חיבורים. גובה עמוד 6 מטר או בהתאם לניסוי תאורה	POLE 6	50
	14W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	106,5lm/W	LED 13.9W 230V 27°/26° 3000K 1850lm IP66	iPro EP51	גוף תאורה פרוז'קטור במידות קטנות מוגן מים באלומה בינונית LED 13.9W 230V 27°/26° 3000K 1480lm IP66	PR	51
	8W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	77,8lm/W	LED 7.7W 220V 14° 3000K 810lm IP66	iPro BK19	ג"ת פרוז'קטור מוגן מים באלומה צרה מידות גוף קטנות מאור אלומה צרה מאוד LED 7.7W 220V 14° 3000K 599lm IP66	PR1	52
	154W	יחידה		NORMALIT	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	89,4lm/W	LED 154W 220V 3000K 21000lm IP67	BLOK	ג"ת פרוז'קטור לאולמות ספורט ובריכות שחיה מוגן מים באלומות רחבות LED 154W 220V 3000K 21000lm IP67	PR2	53
	154W	יחידה		NORMALIT	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	89,4lm/W	LED 154W 220V 3000K 21000lm IP67	Avalo בעוצמות שונות בהתאם לגובה	ג"ת פרוז'קטור לתארת הצפה מגגות המבנים LED 154W 220V 3000K 21000lm IP67	PR3	54
	11W	יחידה	REGENT	ORLUNA	מקומי	ON OFF	לבחירת אדריכל	76lm/W	LED 11.4W 34V 2700K 1164lm 27°	OR-DIR-27-D-M-W- BB-54-J	גוף תאורה שקוע בתקרה עם שוליים מתכוונן באלומה בינונית לתאורה ממוקדת כללית בתקרות לא גבוהות לנורת LED 11.4W 34V 2700K 704lm לנורת אלומה: 27° מסירת צבע מעל 90 CRI	RC	55

	11W	יחידה	REGENT	ORLUNA	מקומי	ON OFF	לבחירת אדריכל	86lm/W	LED 11.4W 34V 2700K 1164lm 26°	OR-FD-27-D-M-W-BB-54	גוף תאורה שקוע בתקרה ללא שוליים מתכוון באלומה בינונית לתאורה ממוקדת כללית בתקרות לא גבוהות לנורת LED 11.4W 34V 2700K 626lm אלומה: 26° מסירת צבע מעל 90 CRI	RC1	56
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 55-56	דרייבר לעמעום לנל	
	17W	יחידה	REGENT	RAGGIANI	מקומי	ON OFF	לבחירת אדריכל	86lm/W	LED 17W 220V 2700K 2283lm 27°	X.GP14E.HW12	גוף תאורה שקוע בתקרה מתכוון באלומה בינונית לתאורה ממוקדת כללית בתקרות גבוהות לנורת LED 17W 220V 2700K 1644lm אלומה: 27° מסירת צבע מעל 90 CRI	RC2	57
	17W	יחידה	REGENT	RAGGIANI	מקומי	ON OFF	לבחירת אדריכל	83lm/W	LED 17W 220V 2700K 2283lm 12°	X.GP14B.HW12	גוף תאורה שקוע בתקרה מתכוון באלומה בצרה לתאורה ממוקדת כללית בתקרות גבוהות לנורת LED 17W 220V 2700K 1589lm אלומה: 12° מסירת צבע מעל 90 CRI	RC2A	58
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 57-58	דרייבר לעמעום לנל	
	28W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	100lm/W	LED 28W 230V 3000K 2800lm	לונה שקוע 5Z02050	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה קוטר 40 ס"מ לתאורה כללית עם מקור אור לד וכיסוי חלבי אופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 28W 230V 3000K 2800lm	RC-40	59
	50W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	100lm/W	LED 50W 230V 3000K 5000lm	לונה שקוע 5Z02054	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה קוטר 60 ס"מ לתאורה כללית עם מקור אור לד וכיסוי חלבי אופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 50W 230V 3000K 5000lm	RC-60	60
	78W	יחידה	געש	געש	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	100lm/W	LED 78W 230V 3000K 7800lm	לונה שקוע 5Z02058	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה קוטר 80 ס"מ לתאורה כללית עם מקור אור לד וכיסוי חלבי אופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 78W 230V 3000K 7800lm	RC-80	61
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 59-60-61	דרייבר לעמעום לנל	
	56W	יחידה		NORMALIT	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל		LED 14-56W 220V 3000K 1350-5800lm	ELIT MINI/MAX	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקטרים שונים לתאורה כללית עם מקור אור לד וכיסוי חלבי/שקוף באלומות שונות אופציה לעמעום בפרוטוקול דאלי LED 14-56W 220V 3000K 1350-5800lm	RC-ELIT	62
	48W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	דרייבר חיצוני מרוחק בריכוז במקום מאוורר מוגן מים ונגיש	ON OFF	לבחירת אדריכל	85,5lm/W	LED 47.7W 48V 3000K 6000lm IP67	EX37+X520+X356+B Z14	גוף תאורה לינארי מוגן מים שקוע ברצפה למקור אור לד עוצמתי לפיזור אור צר באורך 150 ס"מ LED 47.7W 48V 3000K 4080lm IP67	RF	63
	5W	יחידה	רשתות תאורה	iGuzzini	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	22.2lm/w	4.6W 24V 2700K 510lm IP66	קופסת Walky EI27 ביטון	גוף תאורה שקוע קיר עגול מאיר כלפי מטה עם מקור אור נסתר להארת מדרגות LED 4.6W 24V 2700K 102lm IP66	RW	64

	9W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	85lm/w	LED 9W 220V 2700K 1050lm 13°	Yori Evo Ghostack 0.1X.GH72B.HWB0	גוף תאורה ספוט מתכוון באלומה צרה לפס צבירה תלת פאזי אוניברסלי LED 9W 220V 2700K 872lm 13° עם דרייבר בתוך הפס	S	65
	17W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	122lm/w	LED 17W 220V 2700K1870lm 24°	Yori Evo Ghostack D.1X.GH74E.HW12	גוף תאורה ספוט מתכוון באלומה צרה לפס צבירה תלת פאזי אוניברסלי LED 17W 220V 2700K 1608lm 24° עם דרייבר בתוך הפס	S1	66
	17W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	122lm/w	LED 17W 220V 2700K1870lm 13°	Yori Evo Ghostack 0.1X.GH74B.HWB0	גוף תאורה ספוט מתכוון באלומה צרה לפס צבירה תלת פאזי אוניברסלי LED 17W 220V 2700K 1552lm 13° עם דרייבר בתוך הפס	S2	67
	9W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	88lm/w	LED 9W 220V 2700K 1050lm 24°	Yori Evo Ghostack D.1X.GH72E.HW12	גוף תאורה ספוט מתכוון באלומה צרה לפס צבירה תלת פאזי אוניברסלי LED 9W 220V 2700K 903lm 24° עם דרייבר בתוך הפס	S3	68
		יחידה									דריבר לעמעום DALI לסעיפים 65-66-67-68	דרייבר לעמעום לנל	
	10W	יחידה	שטייניץ לירד	LED Linear	מרוחק בריכוז	ON OFF	ללא	138lm/W	LED 10W/m 24V 2700K 1110lm/m	ס' לד: VarioLED™ Flex HYDRA LD10 VarioContour 1908 + VarioClip 19 0° + Cover High2	גוף תאורה לינארי גמיש לפס לד עם פרופיל וכיסוי חלבי משולב בפרטי אדריכלות LED 10W/m 24V 2700K 1110lm/m הזנה נדרשת כל שבעה מטר יש למקם דרייבר במקום מאוורר נגיש ויבש במרחק בהתאם למהנדס חשמל	SMD	69
	15W	יחידה	שטייניץ לירד	LED Linear	מרוחק בריכוז	ON OFF	ללא	147lm/W	LED 15W/m 24V 2700K 1780lm/m	ס' לד: VarioLED™ Flex HYDRA LD10 VarioContour 1908 + VarioClip 19 0° + Cover High2	גוף תאורה לינארי גמיש לפס לד עם פרופיל וכיסוי חלבי משולב בפרטי אדריכלות LED 15W/m 24V 2700K 1780lm/m הזנה נדרשת כל שבעה מטר יש למקם דרייבר במקום מאוורר נגיש ויבש במרחק בהתאם למהנדס חשמל	SMD1	70
	36W	יחידה	ש מ יוניברס	MAYER	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	93lm/W	LED 36W 220V 3000K 3342lm 52°/138°	Monospot 3 8 903 256 189	גוף תאורה ספוט מתכוון על גבי עמוד תאורה LED 36W 220V 3000K 3342lm 52°/138°	SP3	71
	36W	יחידה	ש מ יוניברס	MAYER	אינטגרלי	ON OFF	לבחירת אדריכל	93lm/W	LED 36W 220V 3000K 3342lm 52°/138°	Monospot 3 8 903 256 189	גוף תאורה ספוט מתכוון על גבי עמוד תאורה LED 36W 220V 3000K 3342lm 52°/138°	SP3A	72
	0W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	ללא	ON OFF	לבחירת אדריכל		ללא	3-circuit track recessed / pendent / ceiling mounted	פס צבירה תלת פאזי אוניברסלי שקוע בתקרה לעמעום בפרוטוקול דאלי בהתאם לאישור מהנדס חשמל בהתאמה למערכת בקרה נבחרת. ציוד לפס במרחק של עד 15 מטר מקום מאוורר ונגיש	T	73
	0W	יחידה	REGEN	RAGGIANI	ללא	ON OFF	לבחירת אדריכל		ללא	3-circuit track recessed / pendent / ceiling mounted DALI dimmable	פס צבירה תלת פאזי אוניברסלי שקוע בתקרה לעמעום בפרוטוקול דאלי בהתאם לאישור מהנדס חשמל בהתאמה למערכת בקרה נבחרת. ציוד לפס במרחק של עד 15 מטר מקום מאוורר ונגיש	T-DIM	74

	10W	יחידה	שטייניץ לירד	LED Linear	דרייבר בריכוז במקום מאוורר מוגן מים ונגיש	ON OFF	—	33lm/w	LED 10W/m 24V 3100K 330lm/m IP67	VarioLED™ Flex VENU family IP67	גוף תאורה לינארי גמיש חלבי יצוק ומוגן מים משולב ומעוגן בפרטי אדריכלות חוץ LED 10W/m 24V 3100K 330lm/m IP67 נדרשת כל שבעה מטר יש למקם דרייבר במקום מאוורר נגיש ויבש במרחק בהתאם למהנדס חשמל. אופי הארה או הצידה או קדימה בשני סוגי עירגולים	VSV	75
	6W	יחידה	שטייניץ לירד	LED Linear	דרייבר בריכוז במקום מאוורר מוגן מים ונגיש	ON OFF	לבחירת אדריכל	98lm/W	15W/m 24V 3000K 1470lm/m IP67	XOOLUM™ R White High Efficiency LD IP67	גוף תאורה לינארי מוגן מים צמוד תקרה או רצפה למקור אור לד עוצמתי לפיזור אור אובלי LED15W/m 24V 2900K 1470lm/m IP67	VTV	76
	10W	יחידה	אלקטרולייט	ELECTROLIGHT	אנטגראלי	ON OFF	לבחירת אדריכל			EL-750ST 10LED EL-755ST 5LED	גוף תאורה דו תכליתי לחדר מדרגות לתאורה רגילה ולתאורת חירום - שתי מערכות עם סוללה ניקל מיטל באיפיון ואישור מהנדס חשמל	EM	77
	0W	יחידה		אלקטרולייט							גופי תאורה לשלטי יציאה וחירום עם סוללות ניקל מיטל ניתנות להחלפה בשטח ע"י המזמין. דגמים מפורטים, הספקים ותפוקות אוריות בהתאם למפורט בתכניות.	EXIT	78